

TS2
NE



Tessuto Trevira ignifugo Classe 1
Trevira Fire retardant fabric
Tissu Trevira M1

Composizione / Composition / Composition
100% PL Trevira

Peso / Weight / Poids
330 gr/m²

Resistenza al sole / Light fastness
Résistance à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)

Sfregamento / Rubbing / Frottement
100.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 ITA
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
M1 FR

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente.
Regular vacuum cleaning.
Nettoyer avec l'aspirateur.


TS2
NE



NE 53



NE 12



NE 120



NE 13




NE 173




NE 175



NE 234



NE 386



NE 377



NE 378



NE 263



NE 331



NE 334



NE 425



NE 14



NE 426



NE 411



NE 496



NE 532



NE 533



NE 534



NE 573



NE 15



NE 625



NE 18

TS2
HP



Finta pelle Classe 1
Fire retardant simil leather
Simili cuir

Composizione / Composition / Composition
100% PP

Peso / Weight / Poids
550 gr/m²

Resistenza al sole / Light fastness
Résistance à la lumière
5-7 (EN ISO 105 B02)

Sfregamento / Rubbing / Frottement
50.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 ITA
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Con acqua e sapone neutro, non usare prodotti chimici.
Bath cloth and soap,
do not use chemical products.
Eau et savon, ne pas utiliser
produits chimiques.



HP 6



HP 7



HP 9




HP 23



HP 27



HP 28




HP 1



HP 13



HP 16



HP 30



HP 21



HP 26



HP 31



AS 107



AS 119



AS 121



AS 109



AS 124



AS 103



AS 115



AS 128



AS 127



AS 65

TS2
AS



Finta pelle ignifuga
Fire retardant simil leather
Simili cuir

Composizione / Composition / Composition
88,7% PVC – 0,7% PU – Supp. 3,70% CO – 6,90% PES

Peso / Weight / Poids
750 gr/m²

Resistenza al sole / Light fastness
Résistance à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)

Sfregamento / Rubbing / Frottement
4

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 ITA
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Con acqua e sapone neutro, non usare
prodotti chimici / Bath cloth and soap,
do not use chemical products / Eau et savon,
ne pas utiliser produits chimiques

TS2
HP

TS2
AS

PL 17 Pelle 2a scelta nera + PVC

Spessore

0,90/1,00 mm

Flessibilità

100.000 Martindale

Manutenzione

**Con acqua e sapone neutro,
non usare prodotti chimici.**



PL 17



PL 17

LX/T

Pelle smerigliata
Corrected grain leather / Cuir
rectifié

Materia prima / Raw material / Matière première

**Pelle bovina / Bovine leather / Cuir
bovin**

Spessore / Thickness / Épaisseur

0,90/1,00 mm

Grandezza media pelle / Average leather size / Gran-
deur moyenne

4,20 m²



Sfregamento / Rubbing / Frottement

40.000 Martindale



Resistenza al sole / Light fastness

Résistance à la lumière

3 (EN ISO 105 B02)



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



LX/T 11



LX/T 13



LX/T 18



LX/T 26



LX/T 17

LX/T

Manutenzione / Maintenance / Entretien

Con acqua e sapone neutro, non usare prodotti chimici.

Bath cloth and soap, do not use chemical products.

Eau et savon, ne pas utiliser produits chimiques.